

縦覧データの訂正について

下記工事の縦覧データに誤りがありましたので、次のとおり訂正します。

工事名	本町配水池建設工事	工事場所	一関市東山町長坂字西本町 地内	入札年月日	令和6年1月30日																																																																		
No.	訂正箇所	訂正前		訂正後																																																																			
1	縦覧データ P-46	<p style="text-align: center;">コンクリートの仕様</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">名称/部材</th> <th style="width: 30%;">仕 様 等</th> <th style="width: 50%;">備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">鉄筋コンクリート</td> <td>セメントの種類</td> <td>普通ポルトランドセメント</td> <td rowspan="4">水密性を有する箇所は W/C を 55%以下とする。 ——</td> </tr> <tr> <td>設計基準強度</td> <td>24N/mm²</td> </tr> <tr> <td>粗骨材の最大寸法</td> <td>25mm</td> </tr> <tr> <td>スランブ</td> <td>8cm</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">無筋コンクリート</td> <td>セメントの種類</td> <td>普通ポルトランドセメント</td> <td rowspan="4">——</td> </tr> <tr> <td>設計基準強度</td> <td>18N/mm² 又は 24N/mm²</td> </tr> <tr> <td>粗骨材の最大寸法</td> <td>40mm</td> </tr> <tr> <td>スランブ</td> <td>8cm</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">均しコンクリート</td> <td>セメントの種類</td> <td>普通ポルトランドセメント</td> <td rowspan="4">——</td> </tr> <tr> <td>設計基準強度</td> <td>18N/mm²</td> </tr> <tr> <td>粗骨材の最大寸法</td> <td>40mm</td> </tr> <tr> <td>スランブ</td> <td>8cm</td> </tr> </tbody> </table> <p>スランブは、所定の W/C を確保する場合のみ監督員との協議により変更可能とする。</p>		名称/部材	仕 様 等	備 考	鉄筋コンクリート	セメントの種類	普通ポルトランドセメント	水密性を有する箇所は W/C を 55%以下とする。 ——	設計基準強度	24N/mm ²	粗骨材の最大寸法	25mm	スランブ	8cm	無筋コンクリート	セメントの種類	普通ポルトランドセメント	——	設計基準強度	18N/mm ² 又は 24N/mm ²	粗骨材の最大寸法	40mm	スランブ	8cm	均しコンクリート	セメントの種類	普通ポルトランドセメント	——	設計基準強度	18N/mm ²	粗骨材の最大寸法	40mm	スランブ	8cm	<p style="text-align: center;">コンクリートの仕様</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">名称/部材</th> <th style="width: 30%;">仕 様 等</th> <th style="width: 50%;">備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">鉄筋コンクリート</td> <td>セメントの種類</td> <td>普通ポルトランドセメント</td> <td rowspan="4">水密性を有する箇所は W/C を 55%以下とする。 ※1</td> </tr> <tr> <td>設計基準強度</td> <td>24N/mm²</td> </tr> <tr> <td>粗骨材の最大寸法</td> <td>25mm</td> </tr> <tr> <td>スランブ</td> <td>8cm</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">無筋コンクリート</td> <td>セメントの種類</td> <td>普通ポルトランドセメント</td> <td rowspan="4">※1</td> </tr> <tr> <td>設計基準強度</td> <td>18N/mm² 又は 24N/mm²</td> </tr> <tr> <td>粗骨材の最大寸法</td> <td>40mm</td> </tr> <tr> <td>スランブ</td> <td>8cm</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">均しコンクリート</td> <td>セメントの種類</td> <td>普通ポルトランドセメント</td> <td rowspan="4">※1</td> </tr> <tr> <td>設計基準強度</td> <td>18N/mm²</td> </tr> <tr> <td>粗骨材の最大寸法</td> <td>40mm</td> </tr> <tr> <td>スランブ</td> <td>8cm</td> </tr> </tbody> </table> <p>スランブは、所定の W/C を確保する場合のみ監督員との協議により変更可能とする。 ※1 セメントの種類は、監督員と協議のうえ決定するものとする。</p>		名称/部材	仕 様 等	備 考	鉄筋コンクリート	セメントの種類	普通ポルトランドセメント	水密性を有する箇所は W/C を 55%以下とする。 ※1	設計基準強度	24N/mm ²	粗骨材の最大寸法	25mm	スランブ	8cm	無筋コンクリート	セメントの種類	普通ポルトランドセメント	※1	設計基準強度	18N/mm ² 又は 24N/mm ²	粗骨材の最大寸法	40mm	スランブ	8cm	均しコンクリート	セメントの種類	普通ポルトランドセメント	※1	設計基準強度	18N/mm ²	粗骨材の最大寸法	40mm	スランブ	8cm
名称/部材	仕 様 等	備 考																																																																					
鉄筋コンクリート	セメントの種類	普通ポルトランドセメント	水密性を有する箇所は W/C を 55%以下とする。 ——																																																																				
	設計基準強度	24N/mm ²																																																																					
	粗骨材の最大寸法	25mm																																																																					
	スランブ	8cm																																																																					
無筋コンクリート	セメントの種類	普通ポルトランドセメント	——																																																																				
	設計基準強度	18N/mm ² 又は 24N/mm ²																																																																					
	粗骨材の最大寸法	40mm																																																																					
	スランブ	8cm																																																																					
均しコンクリート	セメントの種類	普通ポルトランドセメント	——																																																																				
	設計基準強度	18N/mm ²																																																																					
	粗骨材の最大寸法	40mm																																																																					
	スランブ	8cm																																																																					
名称/部材	仕 様 等	備 考																																																																					
鉄筋コンクリート	セメントの種類	普通ポルトランドセメント	水密性を有する箇所は W/C を 55%以下とする。 ※1																																																																				
	設計基準強度	24N/mm ²																																																																					
	粗骨材の最大寸法	25mm																																																																					
	スランブ	8cm																																																																					
無筋コンクリート	セメントの種類	普通ポルトランドセメント	※1																																																																				
	設計基準強度	18N/mm ² 又は 24N/mm ²																																																																					
	粗骨材の最大寸法	40mm																																																																					
	スランブ	8cm																																																																					
均しコンクリート	セメントの種類	普通ポルトランドセメント	※1																																																																				
	設計基準強度	18N/mm ²																																																																					
	粗骨材の最大寸法	40mm																																																																					
	スランブ	8cm																																																																					
備考	訂正部分は下線の部分です。																																																																						