

添付資料6 建築内/外部標準仕上げ表

建築内外部標準仕上げは、下記を標準とする。

6－1．建築内部標準仕上げ表（組合管理諸室は下表を参考仕様とするが、プラント諸室は民間事業者の提案とする。）

No.	室名	床	巾木	壁	天井	備考
1	組合事務室	フリーアクセスフロア下地、 帯電防止タイルカーペット	ビニル巾木	石膏ボード、 ビニルクロス	石膏ボード、 化粧岩綿吸音板	
2	研修室（見学者用）	フリーアクセスフロア下地、 帯電防止タイルカーペット	ビニル巾木	石膏ボード、 ビニルクロス	石膏ボード、 化粧岩綿吸音板	・天井耐震クリップ工法 ・プロジェクター吊金物、、スクリーンボックス等設置のこと
3	組合会議室	フリーアクセスフロア下地、 帯電防止タイルカーペット	ビニル巾木	石膏ボード ビニルクロス	石膏ボード、 化粧岩綿吸音板	
4	休憩室	フリーアクセスフロア下地、 帯電防止タイルカーペット	ビニル巾木	石膏ボード ビニルクロス	石膏ボード、 化粧岩綿吸音板	
5	更衣室	コンクリート金ごて押さえ、 ビニル床シート（防滑）	ビニル巾木	石膏ボード、 ビニルクロス	化粧石膏ボード	
6	組合書庫・倉庫	コンクリート金ごて押さえ、 ビニル床シート（防滑）	ビニル巾木	石膏ボード、 ビニルクロス	化粧石膏ボード	
7	男女トイレ・バリアフリートイレ	コンクリート金ごて押さえ、 ビニル床シート（防滑）	ビニル巾木	ケイ酸カルシウム化粧板	石膏ボード、 化粧岩綿吸音板	
8	その他					啓発室、風除室、エントランスホール、通路等、民間事業者の提案による。

6－2．建築外部標準仕上げ表（下表を参考仕様とするが、基本的には民間事業者の提案とする。）

棟別名	構造	外壁	屋根	備考
管理棟（管理等別棟の場合）	事業者提案による	事業者提案による	事業者提案による	
工場棟	鉄筋コンクリート造又は鉄骨造 ※鉄骨造部は、対候性、耐風性、耐震性を 考慮したものとする。	コンクリート打放しまたは ALC 版や押 出成形セメント板の上、弾性吹き付けタ イル	RC 部：アスファルト防水の上、押えコンク リート S 部：ガルバリウム or ふっ素樹脂塗装鋼 板折版葺き鋼板折版葺き or シート防水	
その他		開口部建具 灰積出し場については、ステンレス製シャッタ、ステンレス製又はアル ミ製ドアとし、それ以外の箇所は事業者提案とする		