

廃棄物処理施設における放射能測定結果【H30年7月測定分】

一関地区広域行政組合では、廃棄物処理施設において、放射能濃度測定を実施しました。  
測定結果は、以下のとおりです。

測定値の単位：主灰・飛灰・不燃物・脱水汚泥【Bq/kg】

施設名	測定項目	採取月日	セシウム 134測定値	セシウム 137測定値	セシウム 合計値
一関清掃センター ごみ焼却施設	主灰	H30年7月10日	不検出	63	63
	飛灰	H30年7月10日	65	650	715
	飛灰	H30年7月24日	59	540	599
大東清掃センター ごみ焼却施設	不燃物等	H30年7月4日	20	210	230
		H30年7月11日	15	200	215
		H30年7月18日	25	280	305
		H30年7月25日	23	220	243
	飛灰	H30年7月4日	72	750	822
		H30年7月11日	52	570	622
		H30年7月18日	65	720	785
		H30年7月25日	110	1100	1210
一関清掃センター し尿処理施設	脱水汚泥	H30年月日			
川崎清掃センター し尿処理施設	脱水汚泥	H30年月日			

・一関清掃センター、川崎清掃センターの脱水汚泥は年4回測定します。

測定値の単位:【Bq/L】

施設名	測定項目	採取月日	セシウム 134測定値	セシウム 137測定値	検出下限値 (134/137)
舞川清掃センター 最終処分場	放流水	H 30年7月17日	不検出	不検出	10/10
	上流井戸	H 30年7月17日	不検出	不検出	1/1
	下流井戸	H 30年7月17日	不検出	不検出	1/1
東山清掃センター 最終処分場	放流水	H 30年7月13日	不検出	不検出	10/10
	上流井戸	H 30年7月13日	不検出	不検出	1/1
	下流井戸	H 30年7月13日	不検出	不検出	1/1

- ・「不検出」とは、検出下限値未満であることを示します。
- ・飛灰とは、排ガス中に同伴されているチリ(ばいじんダスト)をバグフィルターなどの集塵装置で捕集した固形物です。

測定値の単位:排ガス【Bq/m<sup>3</sup>(N)】

施設名	測定項目	採取月日	セシウム 134測定値	セシウム 137測定値	検出下限値 (134/137)
一関清掃センター ごみ焼却施設	1号炉(ろ紙部)	H 30年7月26日	ND	ND	0.56/0.42
	1号炉(ドレン部)		ND	ND	0.77/0.90
	2号炉(ろ紙部)	H 30年7月20日	ND	ND	0.41/0.44
	2号炉(ドレン部)		ND	ND	0.71/1.1
大東清掃センター ごみ焼却施設	1号炉(ろ紙部)	H 30年月日			
	1号炉(ドレン部)				
	2号炉(ろ紙部)	H 30年7月11日	ND	ND	0.12/0.15
	2号炉(ドレン部)		ND	ND	0.42/0.55
	2号炉(ろ紙部)	H 30年7月18日	ND	ND	0.13/0.09
	2号炉(ドレン部)		ND	ND	0.42/0.50

廃棄物処理施設における空間線量率測定結果【H30年7月測定分】

一関地区広域行政組合では、廃棄物処理施設において、空間線量率測定を実施しました。  
測定結果は、以下のとおりです。

施設名	測定場所	測定月日	測定値(地上1m)	備考
一関清掃センター	施設内8地点	H30年7月5日～ H30年7月26日	0.06～0.07	施設敷地境界 及びバググラウンド
大東清掃センター	施設内4地点	H30年7月3日～ H30年7月31日	0.05～0.08	施設敷地境界
舞川清掃センター	施設内7地点	H30年7月5日～ H30年7月26日	0.05～0.08	仮置き場と敷地 境界及びゲート ボール場
東山清掃センター	施設内5地点	H30年7月3日～ H30年7月31日	0.04～0.07	施設敷地境界 及び埋立場所

- ・測定値は、測定地点ごとに30秒間隔で5回測定した平均をとり、その最小値から最大値をまとめたものです。
- ・空間線量率測定は、1週間に1回の測定です。
- ・一関清掃センターと舞川清掃センターでは、H24年9月測定分からエネルギー補償機能付きの放射能測定器を使用しているため数値が以前と比べて低くなりました。